

Přehled výsledků měření přenosným zvukoměrem nad rámec standardního kontinuálního monitoringu hluku a letových tratí

Místo měření	Datum měření	LAeq,16h (Denní doba)	LAeq,8h (Noční doba)	Měřicí skupina
Svárov, K Novému Dvoru	07/2024	48.4 ± 3.0 dB	42.9 ± 3.0 dB	Hluková laboratoř Letiště Praha
Zdíby, ulice Na lada	10/2024	52.6 ± 3.0 dB	48.1 ± 3.0 dB	Hluková laboratoř Letiště Praha

Stanovená nejistota měření vychází z Metodického návodu pro měření a hodnocení hluku z letového provozu OVZ-32.0-19.02.2007/6306, který doporučuje použít smluvní hodnotu výsledné nejistoty $\epsilon = 3.0$ dB. S nejistotou měření se dle platné legislativy zachází následovně:

Výsledná hodnota hladiny akustického tlaku nepřekračuje hygienický limit, jestliže výsledná ekvivalentní hladina akustického tlaku po odečtení hodnoty nejistoty je rovna nebo je nižší než hygienický limit...“(Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, část šestá, § 20 odstavec 4 ve znění pozdějších předpisů)